

LPG 空 温 式 汽 化 器 —— 型号、技术参数

型 号	汽化能力 (kg/h)	工作压力 (Mpa)	设计压力 (Mpa)	环境温度 ( °C )	补热水温度 ( °C )	安全阀开启 压力 (Mpa)
YZQ-30A	30	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-50A	50	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-100A	100	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-150A	150	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-200A	200	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-300A	300	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-400A	400	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-500A	500	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6
YZQ-600A	600	0.035~0.15	1.76	-5~50	<50	0.6



**DMC** 多美時燃氣設備有限公司  
**DMC GAS EQUIPMENT LIMITED**

Address: Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

Website: [www.dmc-gas.com](http://www.dmc-gas.com) Email: [dmcsaleshk@dmc-gas.com.hk](mailto:dmcsaleshk@dmc-gas.com.hk)

Tel: +852 2851 2121

Fax: +852 2851 2129

液 化 天 然 气 LNG

空 温 式 汽 化 器



## LNG 空温式汽化器——型号.技术参数

名称	型号	汽化能力 (Nm <sup>3</sup> /h)	工作压力 (Mpa)	设计压力 (Mpa)	备注
卸车增压器	YZQ-200B	200	1.6	1.76	1、增压器形式： 增压器分为立式和卧式两种，订货时由用户指定所需形式。  2、材料： (1)铝合金翅片管：管材材质主要使用6063和LF21(3003)两种牌号。订货时由用户指定所需牌号。 (2)管口连接活套法兰采用国标(304)不锈钢。 (3)垫片采用(304)不锈钢、膨胀石墨合成的复合垫片和聚四氟乙烯垫片两种，订货时由用户指定所需品种。
	YZQ-300B	300			
	YZQ-400B	400			
	YZQ-500B	500			
贮罐增压器	YZQ-200B	200	1.6	1.76	
	YZQ-300B	300			
	YZQ-400B	400			
	YZQ-500B	500			
BOG加热器	YZQ-100B	100	1.6	1.76	
	YZQ-200B	200			
	YZQ-300B	300			
	YZQ-400B	400			
	YZQ-500B	500			
	YZQ-600B	600			
EAG加热器	YZQ-100B	100	1.6	1.76	
	YZQ-200B	200			
	YZQ-300B	300			
	YZQ-400B	400			
	YZQ-500B	500			
LNG汽化器	YZQ-500B	500	1.6	1.76	
	YZQ-800B	800			
	YZQ-1000B	1000			
	YZQ-1200B	1200			
	YZQ-1500B	1500			
	YZQ-1800B	1800			
	YZQ-2000B	2000			

**DMC** 多美時燃氣設備有限公司  
**DMC GAS EQUIPMENT LIMITED**

Address: Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

Website: www.dmc-gas.com Email: dmcsaleshk@dmc-gas.com.hk

Tel: +852 2851 2121

Fax: +852 2851 2129

低温液体 LO<sub>2</sub> LN<sub>2</sub> LAr CO<sub>2</sub> 空温式汽化器

低温液体汽化器——型号、技术参数

型号	汽化能力 (Nm <sup>3</sup> /h)	工作压力 (Mpa)	设计压力 (Mpa)	备注
YZQ-20CD	20	1.6	1.75	1、低压汽化器铝管材质为6063,翅片管表层已进行氧化防腐表面处理。 2、管口连接活套法兰采用国标(304)不锈钢。 3、垫片采用(304)不锈钢、膨胀石墨合成的复合垫片和聚四氟乙烯垫片。
YZQ-50CD	50			
YZQ-100CD	100			
YZQ-150CD	150			
YZQ-200CD	200			
YZQ-250CD	250			
YZQ-300CD	300			
YZQ-350CD	350			
YZQ-400CD	400			
YZQ-500CD	500			
YZQ-600CD	600			
YZQ-800CD	800			
YZQ-1000CD	1000			
YZQ-1500CD	1500			
YZQ-2000CD	2000			
YZQ-50CG	50	15	16.5	1、高压汽化器外套管为铝合金翅片管。 2、中心管、连接螺母采用国标(304、321)不锈钢。 3、管口连接为不锈钢细纹螺母接头。 4、垫片采用聚四氟乙烯平垫。
YZQ-100CG	100			
YZQ-180CG	150			
YZQ-200CG	200			
YZQ-250CG	250			
YZQ-300CG	300			
YZQ-350CG	350			
YZQ-400CG	400			
YZQ-500CG	500			
YZQ-600CG	600			

**DMC** 多美時燃氣設備有限公司  
DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Address: Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

Website: www.dmc-gas.com Email: dmcsaleshk@dmc-gas.com.hk

Tel: +852 2851 2121

Fax: +852 2851 2129